

# ガンタイプノズル

狭い建物内への侵入消火に最適。筒先員が手元で棒状から広角噴霧の放水・停止や流量調整出来ます。



■366-50ミリセット (品番S135-366-50SET)

■366-40ミリセット (品番S135-366-40SET)

- ◎「形状」と「流量」のダイヤル調整で、最適な放水
- ◎26段階の放水形状(棒状~広角噴霧)
- ◎4段階の放水量(115/230/360/475(L/min))

■332-50ミリセット (品番S135-332-50SET)

- ◎「棒状放水」と同時に、「自衛噴霧放水」が可能
- ◎多段階の放水形状(棒状~広角噴霧)
- ◎CAFSシステム対応

\*使用圧上限は1.4MPa、最適圧は0.7MPaです。フラッシュ機能を使う場合は、必ず低圧(0.4~0.7MPa)にしてください。

- 均一な噴霧放水  
スピニングティース(20枚の刃)の回転により、噴霧放水が均一。
- 肩掛けベルト付属



- トラブル対応機能  
【フラッシュ機能】放水中のゴミ詰まり対応  
【ストレーナ付き】異物の混入を防止  
【スィベル機能】ホースのねじれ防止

材質	備考
硬質アルミ合金(本体) ステンレス(スピニングティース)	肩掛けベルト付属

名称	品番	適用	寸法	重量	説明文
流量可変ノズル 366-50mmセット	S135-366-50SET	50mmホース	H241mm× L299~312mm	約2.0kg	・「形状」と「流量」のダイヤル調整で最適放水 ・26段階の放水形状(棒状~広角噴霧) ・4段階の放水量(115/230/360/475(L/min))
流量可変ノズル 366-40mmセット	S135-366-40SET	40mmホース			バルブ全開のままダイヤル操作で放水量を調整 放水形状切替 流量選択
多目的ノズル 332-50mmセット	S135-332-50SET	50mmホース	H230mm× L302~310mm	約2.1kg	・「棒状放水」と同時に「自衛噴霧放水」が可能 ・多段階の放水形状(棒状~広角噴霧) ・CAFSシステム対応



- 掲載の写真には、一部オプションを含んでいます。
- 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
- 価格・仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。
- 送料は別途。

**注意** 製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。また、製品のコーションラベルの表記内容もご確認ください。安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。



販売元

トーハツ株式会社 防災営業部 www.tohatsu.com  
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4  
TEL 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951



トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ