

# MFS75/90/115A

## 8月発売開始



トーハツ株式会社は75馬力から115馬力の4ストローク船外機「MFS75/90/115A」を8月25日から販売開始します。外観デザインを一新し、フラッグシップモデルにふさわしい流麗なスタイルに仕上げております。90馬力と115馬力のトランサムULモデルについては、ホワイトカラーも選択いただけます。



MFS75A



MFS90A/AW



MFS115A/AW



<税別>

モデル	仕様	メーカー希望小売価格
MFS75A	※ ETL	¥1,160,000
	※ ETUL	¥1,180,000
MFS90A	※ ETL	¥1,260,000
	※ ETUL	¥1,280,000
MFS90AW (ホワイトモデル)	※ ETUL	¥1,290,000
MFS115A	※ ETL	¥1,460,000
	※ ETUL	¥1,480,000
MFS115AW (ホワイトモデル)	※ ETUL	¥1,490,000

※ 受注生産モデル

\* 価格にはリギングパーツ、プロペラが含まれており、リギングパーツは下記より選択いただけます。

・プレリギングキット (サイドマウント、トップマウント、ティラーハンドル)



## ✓ 諸元

機種名		MFS75A	MFS90A/AW	MFS115A/AW
型式		3UH	3UG	3SS
全高	mm	L: 1652		UL: 1779
トランサム高	mm	L: 517		UL: 644
質量	kg	L: 178	UL: 182.5	(アルミプロペラ: 2.5kg含)
最大出力	kW/PS	55.2 / 75	66.2 / 90	84.6 / 115
推奨回転域	rpm	5000 ~ 6000		
アイドリング回転数	rpm	700		
過回転防止回転数	rpm	6000		
排気量	cc	1995		
シリンダ数		4		
バルブシステム		OHC クロスフロー		
ボア × ストローク	mm	84 × 90		
燃料		無鉛レギュラーガソリン		
燃料消費量	ℓ/h	25.5	28.8	38.4
燃料消費率	g/kwh(g/ps h)	340 (250)	319 (235)	334 (246)
エンジンオイル量	mℓ	4000 (フィルター交換時:4200)		
エンジンオイルグレード		API: SH, SJ, SL	SAE: 10W - 30, 10W - 40	
点火方式		バッテリー点火		
点火プラグ		NGK LKR6E		
ギア比 (減速比)		25:12 (2.08)		
ギアオイル量	mℓ	1000		